

Rubiomonocoat HYBRID WOOD PROTECTOR

Гибридное защитное покрытие для дерева

RMC Hybrid Wood Protector - это экологическое защитное покрытие, применяемое для наружных и внутренних работ как для новых, так и для эксплуатируемых деревянных поверхностей. Продукт защищает дерево от гниения и изменения цвета и успешно применяется по деревянным фасадам, террасным полам, мосткам, садовой мебели и игровым конструкциям и т.д. Не образует поверхностной пленки и не отслаивается. Покрытие наносится **всего в один слой**, этого достаточно для реализации его защитных и декоративных свойств. Для реновации не требуется шкурить поверхность. Простой уход за обработанными поверхностями.

1. Подготовка поверхности

- Смочите поверхность водой.
- Очистите поверхность нежесткой нейлоновой щеткой с применением RMC Exterior Wood Cleaner.
- Смойте пену водой.
- Дайте поверхности высохнуть.

Расход очистителя RMC Exterior Wood Cleaner:

1 литр = +/- 15 м².

2. Способ применения

- перед нанесением продукт хорошо перемешать.
- Нанесите тонкий равномерный слой **RMC Hybrid Wood Protector** с помощью плоской кисти. Для террасных досок рекомендуется специальная RMC щетка.
- Время реакции примерно 10 минут
- Пройдите поверхность еще раз с помощью той же кисти без добавления продукта.
- Через 5 минут протрите поверхность тканевой салфеткой, чтобы удалить остатки (избыточное количество) продукта

Обработанная поверхность становится водостойкой через 24-36 часов после нанесения покрытия.

Полноценную эксплуатацию обработанной поверхности рекомендуется начинать через 48 часов.

Расход для наружных поверхностей: 1 л на +/- 30 м².

3. Уход за обработанными поверхностями

Для чистки рекомендуем использовать RMC Exterior Soap. Порядок действий:

- Смочите поверхность водой.
- Встряхните баллончик **RMC Exterior Soap** перед употреблением, распылите средство на поверхность.
- Почистите поверхность.
- Дайте поверхности высохнуть.

Восстановительный уход с помощью RMC Hybrid Wood Protector.

Если цвет стал блеклым, то для восстановления цвета следует выполнить действия согласно пунктам 1 (подготовка) и 2 (способ применения) данной инструкции.

Применение для внутренних работ

RMC Hybrid Wood Protector также подходит для обработки деревянных поверхностей и предметов внутри помещений, включая стены, мебель, потолки, подоконники, лестницы, предметы интерьера и т.д.

Подготовка поверхности:

- зашкурите поверхность и тщательно очистите ее от пыли.
- Распределите продукт тонким слоем с помощью кисти или тканевой салфетки по поверхности.
- Дайте время на реакцию – 3-4 минуты. Разотрите поверхность тканевой салфеткой, удаляя ею остатки (избыток) продукта. Поверхность должна быть сухой на ощупь.

Для обработки деревянных полов, мебели и лестниц рекомендуем использовать **RMC Oil Plus 2C**.

Расход для внутренних работ: 1 литр на +/-50 м².

Данные по расходу даны индикативно: результат зависит от сорта дерева, подготовки поверхности и иных условий. Для уточнения расхода рекомендуется сделать пробный выкрас.

Общие рекомендации:

Продукт может применяться для всех сортов дерева, включая экзотические сорта, мягкие сорта, термически обработанное дерево, дерево, прошедшее подготовку в автоклаве.

Не наносите продукт под воздействием прямых солнечных лучей и при температурах ниже 10 С! Наружные поверхности следует обрабатывать в сухую погоду. Не накрывайте обработанные поверхности и не кладите на них тяжёлые предметы до полного высыхания. После использования упаковку с остатками продукта тщательно закрыть и хранить в сухом тёмном месте при положительных температурах. Не разбавлять!

Характеристики:

Физическое состояние: маслянистая жидкость

Запах: льняное масло

Плотность: 0.95 – 1.3 кг/л

Органические растворители (VOC): отсутствуют

Цветовая гамма: натуральный, тик, роял, темно-красный, шоколад, серый, черный, автоклав зеленый.

QUV (устойчивость к ультрафиолетовым лучам):-

испытания проведены согласно EN 927-6.

Продукт соответствует требованиям стандарта EN 71-3

Безопасность детских игрушек

Упаковка: пластиковые бутылки 100 мл и 0,5 литра; жестяные банки 1 и 2,5 литра.

Хранение: 12 месяцев в оригинальной ненарушенной упаковке в сухом месте.

Внимание:

Поверхность, ранее окрашенная или обработанная другими продуктами, перед нанесением RMC Hybrid Wood Protector должна быть очищена от старого покрытия до чистого дерева.

Все подготовительные операции рекомендуется производить с помощью продуктов RMC.

Использованная ткань с остатками продукта должна быть смочена водой во избежание самовосгорания.

Ответственность: ответственность за решение о применении продукта, принятое на основании самостоятельно проведённых испытаниях, равно как и за последствия этого решения, полностью возлагается на лицо, осуществившее данные действия. Muylle-Facon NV ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за причиненный ущерб. Изготовитель не отвечает за ущерб возникший по причинам, не связанным с качеством продукта.

Представленная здесь информация основана на данных, имеющихся в распоряжении изготовителя на дату издания информационного листа. Обновления информации размещаются на официальном сайте изготовителя, а также могут быть отправлены адресату по запросу.