BP 7 Home & Garden eco!logic

Насос для дома и сада BP 7 Home & Garden eco!logic обеспечивает надежное орошение сада и постоянное давление воды, необходимое для водоснабжения дома. Нулевое энергопотребление в режиме ожидания. Насос работает только тогда, когда это необходимо, он автоматически включается и отключается в зависимости от отбора воды. К насосу можно одновременно присоединить два шланга – например, один для ручного полива, а другой – для орошения газона дождевателем. Насос оснащен входным фильтром, обратным клапаном и устройством защиты от «сухого хода». Мощный насос не требует технического обслуживания и впечатляет постоянным давлении для оптимального полива и водоснабжения. Ножной переключатель и звукопоглощающие резиновые ножки дают дополнительный комфорт. При возникновении неисправности специальный индикатор показывает, где находится ее причина – со стороны всасывания или с напорной стороны. Многост
упенчатый насос значительно тише инжекторных и позволяет экономить до 30% энергии при равной производительности. Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы. Расширенная гарантия 5 лет доступна после регистрации насоса на сайте www.karcher.ru.

reddot award 2014
best of the best

BP 7 Home & Garden ecologic, 1.645-356.0, 2015-06-02

BP 7 Home & Garden eco!logic

Технические характеристики		
№ для заказа		1.645-356.0
Штрих-код (EAN)		4039784697775
Макс. мощность двигателя	W	1200
Макс. производительность	l/h	6000
Макс. высота подачи / давление	m / bar	60 / 6
Высота всасывания	m	8
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	kg	13
Габариты (длина x ширина x высота)	mm	500 × 235 × 300
Соединительная резьба		G1

Комплектация	
	1.645-356.0
Штрих-код (EAN)	4039784697775
Удобная ручка для переноски	–
Оптимизир. соединительный патрубок	■
Входной фильтр	–
Адаптер для кранов G1	■
Удобный ножной выключатель	■
Включая всасывающий шланг	–
Включая набор для полива	–
Функция старт/стоп	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для BP 7 Home & Garden eco!logic 1.645-356.0

3

4

6–7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединители									
Адаптер для насосов с резьбой G1	1	6.997-473.0							■
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	2	6.997-474.0							■
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	3	6.997-359.0						Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	□
Соединительный комплект (Basic)	4	6.997-358.0						Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	5	6.997-340.0						Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.	□
Всасывающий шланг									
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	6	6.997-347.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 1", 25 метров	7	6.997-346.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	□
Всасывающий шланг 3,5м G1	8	6.997-348.0						Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры	□
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	9	6.997-350.0						Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	10	6.997-349.0						Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба	□
Всасывающий комплект для насосов 3.5 м	11	6.997-450.0						Готовый к присоеденению ваакумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром	□
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	12	6.997-360.0						Всасывющий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединия насоса с трубопроводом	□
Фильтр									
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4”	13	6.997-345.0						Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1”	14	6.997-342.0							□
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	15	6.997-341.0						В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	□
Входной фильтр для насосов, большой	16	6.997-344.0						Фильтр для установки на входе любых распространенных насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BP 7 Home & Garden eco!logic 1.645-356.0

17

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Другое									
Компенсационный шланг	17	6.997-417.0						Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления в корпусе. Это приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 с обоих концов. Длина: 1,0 м Диаметр: 3/4"	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.