

## **Инструкция по оклейке нетканых (флизелиновых) обоев**

*Эта инструкция по оклейке обоев специально составлена для тех, кто не устоял перед красотой нетканых (флизелиновых) обоев и желает использовать этот материал для создания уникального интерьера в помещении.*

Перед началом работы:

- ✓ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией;
- ✓ убедитесь, что артикул заказанной и полученной продукции совпадают;
- ✓ убедитесь в том, что все рулоны из одной партии;
- ✓ не начинайте нарезку полотен, не удостоверившись в качестве и количестве обоев.

*Внимание: все несоответствия должны быть выявлены до начала работ.*

Учитывая разные виды поклейки обоев, данная инструкция составлена согласно профессиональным рекомендациям по монтажу нетканых (флизелиновых) покрытий.

### **1. Подготовка поверхности**

Перед тем, как клеить обои, нужно подготовить стены. Их поверхность должна быть чистой, сухой, ровной, без жирных пятен и лака. Нужно удалить старые настенные покрытия, очистить стены от остатков клея, следов карандашей (разметка уровня, надписи и т.д.), а также от краски на лаковой или масляной основе. Следует устранить неровности (допускается не более 2 мм на 2-х метровое правило) и различие поверхностей. Слишком адсорбирующие поверхности загрунтуйте грунтовкой и дайте стенам просохнуть до начала работ.

Если стены были окрашены акриловой краской, их нужно тщательно вымыть средством для удаления грязи и солевых отложений.

*Важно: нельзя начинать работу, если поверхность оштукатурена свежей штукатуркой. Оклеивка стен обоями невозможна без предварительной просушки и грунтования стен. Не рекомендуется использовать жирные грунтовочные смеси, которые закрывают поры поверхностей и препятствуют проникновению влаги, которая содержится в клее.*

*Внимание: если температура воздуха ниже 10 С, а уровень влажности больше 65%, работы по оклейке стен обоями не проводят!*

### **2. Раскрой и подготовка полос**

Когда стены подготовлены, можно приступить к раскрою полос по высоте потолка. Для выравнивания краев полотен по потолку и полу рекомендуем делать припуск в 5-10 см к каждой полосе. Для настенных покрытий с рисунком совмещайте каждую следующую полосу обоев с предыдущей до уверенного совпадения рисунка на обоях. Каждую отрезанную полосу пометьте по порядку карандашом с обратной стороны. Поклейка обоев должна осуществляться только в порядке с этой маркировкой!

*Обратите внимание: для некоторых видов обоев рекомендуется реверсивный метод наклейки полотен. В связи с этим, на европейских покрытиях можно встретить характерный знак – яркую наклейку с двумя разнонаправленными стрелками.*

### **3. Пропитка полотен клеем и поклейка**

Используйте специальный, готовый к применению клей для обоев. Нанесите его на стену равномерным слоем с учетом расхода, как указано в инструкции (примерно 200 г/кв.м). Перед тем, как наклеить полотно, подождите примерно 5 минут. Этого времени достаточно, чтоб влага из клея проникла внутрь поверхности или испарилась.

### **4. Приглаживание и прикатывание обоев**

Вы подошли к очень важному, завершающему этапу. И если до этого, вы выбирали, кроили и готовили одежду для стен, теперь вам предстоит правильно одеть обои – без складок и ненужных волдырей.

- 1) Приклеенную полосу нужно аккуратно разгладить. Для нетканых (флизелиновых) покрытий можно пользоваться обойным шпателем или специальной обойной щеткой.
- 2) Приглаживая, выполняйте движения сверху вниз.
- 3) Обратите внимание, что для текстильных обоев не рекомендуется использовать прикаточный валик из полиуретана. Поверхность материала требует деликатного отношения.

*Важно: в ходе работы не допускайте попадания клея на поверхность обойных полотен.*

*Прежде, чем обои высохнут, нужно аккуратно очистить декоративную поверхность от клея с помощью губки и чистой воды.*

Правильная поклейка обоев – процесс очень кропотливый, требующий внимания, ответственности и аккуратности. С этим согласны и дизайнеры, и наиболее искушенные клиенты. Если вы определились с видом обоев, но не уверены, что самостоятельно сможете выполнить отделку стен, обратитесь к профессионалам.